



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Pre-wired connectors
Serie navn	Application

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Straight female connector M12, 8 pins
Montering av kabelklemme	Skru på
Collar material	Stainless steel 316L
Status LED	Uten
Kabellengde	10 m
Kabelens ytre diameter	5,2 mm
Kabelsammensetning	8 x 0.25 mm ²
Wire insulation material	PUR
[Ue] merkespenning	30 V AC 36 V DC
[In] merkestrøm	2 A
Contact resistance	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Vekt	0,47 kg

Miljø

IP-grad	IP67
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur for drift	-35...90 °C statisk -5...90 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...100 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	474 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	24,3 cm
Forpakning 1 lengde	28,9 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	474 g
Forpakning 2 høyde	5 cm
Forpakning 2 bredde	24,3 cm
Forpakning 2 lengde	28,9 cm

Enhetstype forpakning 3	S02
Antall enheter forpakning 3	6
Forpakning 3 vekt	3,181 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------