



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Cabling components
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør
Tilbehør / type del	Pre-wired connectors
Serie navn	Generelt formål

### Komplementær

Montering av kabelklemme	Skru på
Collar material	Metall
Status LED	Uten
Kabellengde	5 m
Kabelens ytre diameter	5,2 mm
Kabelsammensetning	3 x 0.34 mm <sup>2</sup>
[In] merkestrøm	4 A
Contact resistance	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Vekt	0,35 kg

### Miljø

IP-grad	IP67 IP65
Produktsertifikater	cULus
Omgivelsestemperatur for lagring	-25... 80 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	193 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	17 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	4,655 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------