



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Produkt eller type komponent	Latching emergency stop trip wire switch
Kortnavn utstyr	XY2CE
Lokal varsling	Without pilot light
Tilbakestille	By booted pushbutton
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Tilkoblingside for snor	LH side

Komplementær

Antall kabler	1
Hjelpkontakt funksjon	Slow-break
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m
Merking	II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Mekanisk levetid	60000 sykluser
Avstand mellom kabelsupport	10 m
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
Bredde	195 mm
Dybde	105 mm
Høyde	142 mm

Miljø

Standarder	EN/IEC 60079-0 EN/IEC 60079-31
Direktiver	2014/34/EU - ATEX directive
Støvsone	Zone 21 - 22
Produktsertifikater	INERIS 04ATEX0015 IEC-Ex INE 16.0001X
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,586 kg
Forpakning 1 høyde	9,5 cm
Forpakning 1 bredde	17,5 cm
Forpakning 1 lengde	22 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	10,015 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------