



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Produkt eller type komponent	Dual emergency stop rope pull switch
Kortnavn utstyr	XY2CED

Komplementær

Antall kabler	2
Bellow material	Nitril
Materiale kropp	Zamak
Cover material	Rustfritt stål
Tilbakestille	Med trykknapp for nøkkelutløsning
Nøkkelnnummer	455
Kontakttype og sammensetning	2 x (1 NC + 1 NO)
Driftsområde kontakter	Treg brems
Tilkoblingside for snor	RH og LH sider
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m
Merking	CE
Mekanisk levetid	60000 sykluser
Avstand mellom kabelsupport	3...5 m
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(21-22)NC (13-14)NO
Vekt	1,9 kg
Kompatibilitetskode	XY2CED

Miljø

Standarder	EN/ISO 13850 Work equipment directive 2009/104/EC CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 Maskindirektiv 2006/42/EC EN/IEC 60204-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,15 kg
Forpakning 1 høyde	10,2 cm
Forpakning 1 bredde	15,9 cm
Forpakning 1 lengde	30,9 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------