



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn	Generelt formål
Sensor type	Inductive proximity sensor
Produktspesifikk applikasjon	-
Sensor navn	XSD
Sensor design	Form 80 x 80 x 40
Størrelse	40 mm
Type kropp	Fast
Kapslingsmateriale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Ledningsnett teknikk	2-wire
[Sn] nominelle føleavstand	60 mm
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling	Screw-clamp terminals
[Us] matespenning	12...240 V AC
IP-grad	IP67

### Komplementær

Føleflate	5-stillings hode med knaster
Montering	Non flush mountable
Materiale	Plast
Front material	Plast
Utgangskretstype	AC
Kabelinngang	1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland
Switching frequency	<= 10 Hz
Dybde	40 mm
Høyde	100 mm
Bredde	80 mm
Vekt	0,48 kg

### Miljø

Produktsertifikater	CCC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	492 g
Forpakning 1 høyde	5,2 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	11
Forpakning 2 vekt	5,88 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm

Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------