



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn	Generelt formål
Sensor type	Inductive proximity sensor
Produktspesifikk applikasjon	-
Sensor navn	XSD
Sensor design	Form 80 x 80 x 40
Størrelse	40 mm
Type kropp	Fast
Kapslingsmateriale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Ledningsnett teknikk	4-wire
Diskret utgangsfunksjon	1 NO + 1 NC
Digitale utganger	PNP

Komplementær

Føleflate	Front
Montering	Non flush mountable
Materiale	Plast
Front material	Plast
Utgangskretstype	DC
Merking	CE
Dybde	40 mm
Høyde	100 mm
Bredde	80 mm

Miljø

Produktsertifikater	CCC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	494 g
Forpakning 1 høyde	5,8 cm
Forpakning 1 bredde	15,1 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	11
Forpakning 2 vekt	5,78 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Forpakning 3 høyde	15 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------