



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKD
Hode type	Dreie hode
Produktkompatibilitet	XCKM XCKL
Tilhørende kropp	ZCKLD31 ZCKMD35H29 ZCKL7 ZCKMD39H7 ZCKL8 ZCKL1H7 ZCKM8H7 ZCKM1H7 ZCKM7 ZCKMD37H7 ZCKM9H29 ZCKM5 ZCKMD31 ZCKLD39H7 ZCKL1 ZCKM7H29 ZCKL8H7 ZCKM8 ZCKMD31H29 ZCKL7H7 ZCKLD37 ZCKL6H7 ZCKLD35 ZCKM8H29 ZCKM7H7 ZCKL6 ZCKL5 ZCKLD31H7 ZCKM1 ZCKLD37H7 ZCKMD31H7 ZCKM6H7 ZCKMD37 ZCKL5H7 ZCKM6 ZCKMD37H29 ZCKM9 ZCKMD39 ZCKMD35H7 ZCKMD39H29 ZCKMD35 ZCKM6H29 ZCKLD39 ZCKLD35H7 ZCKM1H29 ZCKM5H29 ZCKM5H7
Bevegelse av hode	Dreie
Type arm/stempel	Roller lever fjærretur metall (ball bearing mounted)
Tilnærings type	Lateral approach, 2 directions

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnede og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Metall

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	98 g
Forpakning 1 høyde	3,2 cm
Forpakning 1 bredde	6,2 cm
Forpakning 1 lengde	7,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	4,145 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------