



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKD
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKL XCKM
Tilhørende kropp	ZCKM7 ZCKM1H29 ZCKLD37H7 ZCKL1 ZCKLD37 ZCKMD35H29 ZCKM8H7 ZCKM8 ZCKLD31 ZCKLD35H7 ZCKMD31 ZCKM9H29 ZCKL5 ZCKL6H7 ZCKL5H7 ZCKMD35 ZCKM6H7 ZCKLD39 ZCKMD31H7 ZCKM7H7 ZCKMD37H29 ZCKM5H7 ZCKMD39 ZCKM6H29 ZCKMD39H29 ZCKMD31H29 ZCKMD37 ZCKL7H7 ZCKM6 ZCKMD39H7 ZCKM5 ZCKL8H7 ZCKMD37H7 ZCKM7H29 ZCKLD39H7 ZCKLD31H7 ZCKM5H29 ZCKL6 ZCKL1H7 ZCKL7 ZCKLD35 ZCKL8 ZCKM8H29 ZCKM9 ZCKM1H7 ZCKM1 ZCKMD35H7
Bevegelse av hode	Dreie Linjær
Type arm/stempel	Roller lever plunger fjærretur metall (with protective boot)
Tilnærings type	Lateral approach, 1 direction

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Plast

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	94 g
Forpakning 1 høyde	3,4 cm
Forpakning 1 bredde	8,8 cm
Forpakning 1 lengde	7,2 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------