



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKE
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKJ
Tilhørende kropp	ZCKJD37 ZCKJ41 ZCKJ7 ZCKJ11H7 ZCKJ9H7 ZCKJD37H29 ZCKJD31H29 ZCKJ2 ZCKJD39 ZCKJ1 ZCKJ41H7 ZCKJ21H7 ZCKJD39H29 ZCKJ2H29 ZCKJ11 ZCKJD35 ZCKJ8H29 ZCKJ21 ZCKJ7H7 ZCKJD39H7 ZCKJ9H29 ZCKJ6H7 ZCKJ5H29 ZCKJ1H29 ZCKJ4H7 ZCKJ2H7 ZCKJD31H7 ZCKJ5 ZCKJ5H7 ZCKJ1H7 ZCKJ41H29 ZCKJ6H29 ZCKJ7H29 ZCKJD37H7 ZCKJ11H29 ZCKJD35H7 ZCKJ8H7 ZCKJ9 ZCKJ6 ZCKJD31 ZCKJ8 ZCKJ4 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29 ZCKJ21H29
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	Roller plunger fjærretur metall (with protective boot)
Tilnærings type	Lateral approach, 2 retninger

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Metall

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	152 g
Forpakning 1 høyde	4,2 cm
Forpakning 1 bredde	4,6 cm
Forpakning 1 lengde	8,7 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	48
Forpakning 2 vekt	7,751 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------