



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn	Standard størrelse
Produkt eller type komponent	Limit switch head
Kortnavn utstyr	ZCKE
Hode type	Plunger head
Produktkompatibilitet	XCKJ
Tilhørende kropp	ZCKJD37H7 ZCKJ1 ZCKJ2H29 ZCKJ6H7 ZCKJ6 ZCKJ2 ZCKJ21 ZCKJ8H7 ZCKJD39H29 ZCKJ8 ZCKJ7H29 ZCKJ1H7 ZCKJD31H7 ZCKJ7 ZCKJD35 ZCKJ6H29 ZCKJ2H7 ZCKJ9H29 ZCKJ11H29 ZCKJD31 ZCKJD31H29 ZCKJ9 ZCKJ1H29 ZCKJD35H29 ZCKJ5 ZCKJD37H29 ZCKJ8H29 ZCKJ5H7 ZCKJ9H7 ZCKJ5H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35H7 ZCKJ11H7 ZCKJD37 ZCKJ7H7 ZCKJ11 ZCKJ21H29 ZCKJD39 ZCKJ21H7
Bevegelse av hode	Linjær
Type arm/stempel	Side roller plunger fjærretur metall (with horizontal roller)
Tilnærings type	Lateral approach, 2 directions

Komplementær

Bryter påvirkning	Med 30° kam
Positiv åpning	Med
Materiale hode	Metall

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Miljøegenskaper	Korrosive

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	185 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	4,7 cm
Forpakning 1 lengde	8,6 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------