



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application assembly
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUA
Sensor design	Sylindrisk M8
Føler system	Diffuse
Materiale	Metall
Line of sight type	Aksiell
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO
Kabellengde	2 m
Produktspesifikk applikasjon	-

### Komplementær

Kapslingsmateriale	Fornikklet messing
Materiale i linse	PMMA
Type utgang	Solid state
Kabelsammensetning	3 x 0.14 mm <sup>2</sup>
Ledning isolasjonsmateriale	PvR
Kabelens ytre diameter	3,5 mm
Switching frequency	<= 1000 Hz
Maximum delay first up	20 ms
Maximum delay response	0,5 ms
Maximum delay recovery	0,5 ms
Oppsett	Without sensitivity adjustment
Diameter	8 mm
Lengde	47 mm
Vekt	0,015 kg

### Miljø

Produktsertifikater	CE cULus
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	50 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	11 cm
Enhetstype forpakning 2	S01

Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	1,39 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------