



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application packaging
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUM
Sensor design	Miniature
Føler system	Refleks
Materiale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	NPN
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Produktspesifikk applikasjon	Detection of transparent object

Komplementær

Kapslingsmateriale	PBT
Materiale i linse	PC
Type utgang	Solid state
Ledning isolasjonsmateriale	PVC
Maximum delay first up	100 ms
Maximum delay response	1 ms
Oppsett	Sensitivity adjustment by potentiometer
Dybde	20 mm
Høyde	33 mm
Lengde	11 mm
Bredde	11 mm
Vekt	0,02 kg

Miljø

Produktsertifikater	CE cURus
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	16 g
Forpakning 1 høyde	1,5 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	20 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	48
Forpakning 2 vekt	954 g
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------