



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Radio frequency identification XG
Produkt eller type komponent	Panel mounting smart antenna
RFID compact station name	XGCS
RFID frequency	13,56 MHz
Design	Diameter 22 mounting
Overføringshastighet	9600 bauds...115200 bauds (automatisk detektering)
Outer dimension	40 x 40 x 40 mm
Produktkompatibilitet	RFID microchip Microelectronic (EM4135) RFID microchip Fujitsu (MB89R118 - MB89R119) RFID microchip INSIDE (micropass) RFID microchip Texas (Tag-it HFI) RFID microchip STM (CRIX4K) RFID microchip NXP (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/4K, Desfire)
[Sn] nominal sensing distance	10...70 mm

Komplementær

Kommunikasjonsprotokoll	Modbus RTU
Støtte for kommunisjonsport	RS485 non isolated
Associated tag type	ISO 15693 standard tags ISO 14443 standard tags Automatic detection of the type of tag
Strømforbruk	< 60 mA
Tiltrekningsmoment	< 2.2 N.m
Merking	CE
Vekt	0,057 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL, FCC
Standarder	ETSI EN 301 489-3 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 330-2 ETSI EN 300 330-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	78 g
Forpakning 1 høyde	6,4 cm
Forpakning 1 bredde	9,4 cm
Forpakning 1 lengde	4,4 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	22
Forpakning 2 vekt	1,818 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm

Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------