



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Produkt eller type komponent	Preventa safety module
Sikkerhetsmodul navn	XPSLCM
Safety module application	For the muting function of type 2 and type 4 safety light curtains monitored
Modulfunksjon	Muting

Komplementær

Muting maximum duration	30 s eller ubegrenset
Merking	CE
Power consumption in W	5 W
Maximum number of controlled devices	1
Sensor power supply	24 V
Maximum sensor supply current	10 mA
Maximum response time on input open	20 ms
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Dybde	114,5 mm
Høyde	99 mm
Bredde	35 mm
Vekt	0,15 kg

Miljø

Standarder	EN/ISO 13849-1 EN/IEC 62061
Produktsertifikater	TÜV cULus
Omgivelsestemperatur drift	0...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	296 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	13,5 cm
Forpakning 1 lengde	15,7 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	2,774 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------