



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Produkt eller type komponent	Safety light curtain type 2
Kortnavn utstyr	XUSL2E
Produktspesifikk applikasjon	For håndbeskyttelse
[R] Resolution	30 mm
[Hp] Height protected	1210 mm
Number of beams	61
Type of start / restart	Manuell Automatic

Komplementær

Føler system	Sender-mottaker-system
[Ie] nominell driftsstrøm	2 A
Utgangsspenning	24 V
Utgangskretstype	DC
Merking	CE
Festemetode	Ved å feste brak
Vekt	2,3 kg
Produktserie	Standard distanse

Miljø

Direktiver	98/37 / EØF - maskiner 89/655 / EØF - arbeidsutstyr 89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktsertifikater	TÜV CULus CE
Mission time	20 år
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C -30...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...70 °C -25...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,464 kg
Forpakning 1 høyde	14,5 cm
Forpakning 1 bredde	19,5 cm
Forpakning 1 lengde	134 cm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------