



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Produkt eller type komponent	Safety light curtain type 2
Kortnavn utstyr	XUSL2E
Utgang type	2 sikkerhetsutganger OSSD solid-state PNP (arc suppression)
Produktspesifikk applikasjon	For kroppsbeskyttelse
[Sn] nominelle føleavstand	0...12 M av kabling 0...4 m av kabling
[Hp] Height protected	910 mm
Number of beams	4
Space between beams	300 mm
Type of start / restart	Automatic Manuell
External Device Monitoring (EDM)	Valgt av ledningsnett

Komplementær

Føler system	Sender-mottaker-system
Responstid	3.5 ms
Sammensetning	Justerbar festebrakett (r) 1 mottaker/mottakere 1 sender/sendere 1 user guide with certificate of conformity on CD-ROM
[EAA] effektive åpningsvinkel	5 ° ved 3 m
Stråling	IR LED 950 nm
[Us] merkespenning	24 V DC +/- 20%
Supply	Strømforsyning i samsvar med IEC 61496-1 Strømforsyning i samsvar med IEC 60204-1
[Ie] nominell driftsstrøm	2 A
Strømforbruk	42 mA ubelastet transmitter 83 mA ubelastet mottager 42 mA transmitter 900 mA med maksimal belastning mottager
Output current limits	0,4 A for sikkerhet utganger OSSD
Utgangsspenning	24 V
Utgangskretstype	DC
Maximum voltage drop	<0,5 V
Lokal varsling	1 flerfarget LED transmitter 2 to-farget LEDs mottager
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M12 5 pins transmitter 1 hannkontakt M12 8 pins mottager
Funksjonen tilgjengelig	Test Muting through external safety module XPSLCMUT1160 LED display of operating modes and faults
Merking	CE
Materiale	Aluminium: casing Polykarbonat: front panel Polypropylene: end caps
Bolig farge	Red RAL 3000
Festemetode	Ved å feste brak

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Vekt	1,72 kg
Produktserie	Standard distanse

Miljø

Direktiver	89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet 89/655 / EØF - arbeidsutstyr 98/37 / EØF - maskiner
Produktsertifikater	CULus CE TÜV
Safety level (correctly wired)	Typ 2 i samsvar med IEC 61496-1 Kategori 2 i samsvar med EN/ISO 13849-1 SIL 1 i samsvar med IEC 61508 SILCL 1 i samsvar med IEC 62061 PL = c i samsvar med EN/ISO 13849-1
Optical characteristic	Motstandsdyktig mot lysforstyrrelser i samsvar med EN/IEC 61496-2
Mission time	20 år
Sikkerhet pålitelighet data	PFHd = 2.02E-8 1/t i samsvar med IEC 61508
Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C -10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C -35...70 °C
Relativ fuktighet	0...95 % uten kondens
IP-grad	IP65 IP67
Støtmotstand	10 gn for 16 ms i samsvar med IEC 61496-1
Vibrasjonsmotstand	0.35 +/- 0.05 mm (f= 10...55 Hz) i samsvar med IEC 61496-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,612 kg
Forpakning 1 høyde	14,5 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	111,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	89 kg
Forpakning 2 høyde	112 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------