



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Produkt eller type komponent	Safety light curtain type 4
Kortnavn utstyr	XUSL4E
Produktspesifikk applikasjon	For fingerbeskyttelse
[R] Resolution	14 mm
[Hp] Height protected	310 mm
Number of beams	30
Type of start / restart	Automatic Manuell

Komplementær

Føler system	Sender-mottaker-system
[Ie] nominell driftsstrøm	2 A
Utgangsspenning	24 V
Utgangskretstype	DC
Maximum Heating system power consumption	10 W
Ohmic cable resistance (per m)	55,31 mOhm
Merking	CE
Festemetode	Ved å feste brak
Vekt	3,56 kg
Produktserie	Standard distanse
Tilgjengelig utstyr	Med varmesystem

Miljø

Direktiver	98/37 / EØF - maskiner 89/655 / EØF - arbeidsutstyr 89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktsertifikater	CE Ecolab CULus TÜV
Mission time	20 år
Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C -25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C -25...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4,343 kg
Forpakning 1 høyde	13,5 cm
Forpakning 1 bredde	19,5 cm
Forpakning 1 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------