



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Safety light curtains XUSL |
| Produkt eller type komponent | Safety light curtain type 4 |
| Kortnavn utstyr | XUSL4E |
| Produktspesifikk applikasjon | For fingerbeskyttelse |
| [R] Resolution | 14 mm |
| [Hp] Height protected | 1060 mm |
| Number of beams | 105 |
| Type of start / restart | Automatic Manuell |

Komplementær

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Føler system | Sender-mottaker-system |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 2 A |
| Utgangsspenning | 24 V |
| Utgangskretstype | DC |
| Merking | CE |
| Festemetode | Ved å feste brak |
| Vekt | 2 kg |
| Produktserie | Standard distanse |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Direktiver | 89/655 / EØF - arbeidsutstyr 89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet 98/37 / EØF - maskiner |
| Produktsertifikater | TÜV CE cULus |
| Mission time | 20 år |
| Omgivelsestemperatur drift | -10...55 °C -20...55 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...70 °C -35...70 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 4 kg |
| Forpakning 1 høyde | 14 cm |
| Forpakning 1 bredde | 19,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 119 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|