



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Produkt eller type komponent	Safety light curtain type 4
Kortnavn utstyr	XUSL4E
Produktspesifikk applikasjon	For håndbeskyttelse
[R] Resolution	30 mm
[Hp] Height protected	610 mm
Number of beams	31
Type of start / restart	Automatic Manuell

### Komplementær

Føler system	Sender-mottaker-system
[Ie] nominell driftsstrøm	2 A
Utgangsspenning	24 V
Utgangskretstype	DC
Ohmic cable resistance (per m)	55,31 mOhm
Merking	CE
Festemetode	Ved å feste brak
Vekt	4,56 kg
Produktserie	Lang distanse
Tilgjengelig utstyr	Uten varmesystem

### Miljø

Direktiver	89/336 / EEC - elektromagnetisk kompatibilitet 98/37 / EØF - maskiner 89/655 / EØF - arbeidsutstyr
Produktsertifikater	CULus CE TÜV Ecolab
Mission time	20 år
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C -20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C -30...70 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,566 kg
Forpakning 1 høyde	13,5 cm
Forpakning 1 bredde	19,5 cm
Forpakning 1 lengde	70 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------