



Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------------------|--|
| Produktspekter | Telemecanique Safety light curtains XUSL |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilpassning utstyr |
| Tilbehør / type del | 90° mirror adaptor |
| Produktkompatibilitet | XUSL.E...181 |
| Tilbehør / separat del betegnelse | Lysgitteret type 2 Lysgitteret type 4 |
| Materiale | Glass |
| Mirror height | 1900 mm |
| Beskyttelses høyde | 1810 mm |

Komplementær

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Føleavstand reduksjon koeffisient | 0.85 Sn |
| Vekt | 6 kg |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 8,7 kg |
| Forpakning 1 høyde | 14 cm |
| Forpakning 1 bredde | 20 cm |
| Forpakning 1 lengde | 199 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|