



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tilbehør / separat del kategori	Montering og innfestingstilbehør
Tilbehør / type del	Fikse kolonne
Produktserie	Med speil
Produktkompatibilitet	XUSL.E...136 til XUSL.E...181
Tilbehør / separat del betegnelse	Lysgitteret type 2 Lysgitteret type 4

Komplementær

Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C -30...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C -30...70 °C
Column height	1970 mm
Beskyttelses høyde	1810 mm
Vekt	9 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	10,5 kg
Forpakning 1 høyde	14 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	206 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------