



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tilbehør / separat del kategori	Montering og innfestingstilbehør
Tilbehør / type del	Fikse kolonne
Produktserie	Uten speil
Produktkompatibilitet	XUSL.E...76 to XUSL.E...106 with 4 beams XUSL.E...76 to XUSL.E...106 with 3 beams
Tilbehør / separat del betegnelse	Lysgitteret type 4 Lysgitteret type 2

### Komplementær

Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C -30...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C -30...70 °C
Sammensetning	1 x cable gland(s), Pg 11
Column height	1330 mm
Beskyttelses høyde	1060 mm
Vekt	4,5 kg

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6,2 kg
Forpakning 1 høyde	14 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	142 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

### Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------