



Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tilbehør / type del	Laskekabel
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilbehør / separat delmål	Lysgitteret master / slave XCSR RFID sikkerhets bryter

Komplementær

Produktkompatibilitet	XUSL2 XC SRC.2M12 XUSL4
Type konektor	M12 hun 5 pins rett
Ledning isolasjonsmateriale	PUR
Collar material	Nickel plated brass
Kabelens ytre diameter	5 mm
Kabelsammensetning	5 x 0.34 mm ²
Kabellengde	10 m

Miljø

IP-grad	IP69K IP65 IP67
---------	-----------------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	378 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	20 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	4,136 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Contractual warranty

Garanti

18 måneder
