



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---|
| Serie | Thalassa |
| Produktnavn | Thalassa PLA |
| Enclosure type | Multi-purpose |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinet |
| Version | PLAZT |
| Nominal height | 1500 mm |
| Nominal width | 500 mm |
| Nominal depth | 420 mm |
| Montering av kapsling | Gulvmodell |
| Sammensetning | 1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 1 bakside på panel 1 dør 1 regntak 1 sokkel |

Komplementær

| | |
|----------------------------|---|
| Type kropp | Åpen topp og bunndelen satt sammen med sidepartiene |
| Porttype | Flat front |
| Antall dører | 1 dør(er) |
| Døråpning | Vendbar (180 °) |
| Låstyp | 4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats |
| Tilgjengelighet for drift | Topp Front Bunnen Bakside |
| Avtakbare deler | Dør av hengsler Bakside på panel ved å feste elementet Baldakin ved å feste elementet |
| Materiale | Polyester forsterket med glassfiber |
| Farge | Grå (RAL 7035) |
| Standarder | IEC 62208 |
| Produktsertifikater | Veritas |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| IP-grad | IP44 i samsvar med IEC 60529 (med sokkel typen åpen underdel og ventilert baldakin) |
| IK beskyttelsesklasse | IK10 i samsvar med IEC 62262 (vanlig dør) |
| Brannmotstand | 960 °C i samsvar med IEC 62208 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...90 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 42,048 kg |
| Forpakning 1 høyde | 156 cm |
| Forpakning 1 bredde | 54 cm |
| Forpakning 1 lengde | 48 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

Garantiperiode

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|