



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLM
Kortnavn utstyr	PLM
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Nominal height	1056 mm
Nominal width	852 mm
Nominal depth	350 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 body 1 door 1 lock
Porttype	Flat
Låstyp	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats

Komplementær

Antall låser	1
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtakbare deler	Door by hinges
Materiale	Polyester reinforced with fibreglass
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	NEMA klassifisering 13 IEC 62208 NEMA klassifisering 4X
Produktsertifikater	UL
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø

IP-grad	IP66 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to IEC 62262
Brannmotstand	960 °C conforming to IEC 62208
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	34,311 kg
Forpakning 1 høyde	38,5 cm
Forpakning 1 bredde	86,5 cm
Forpakning 1 lengde	113,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------