



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLM
Kortnavn utstyr	PLM
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Porttype	Klar
Låstype	3 poeng lås, håndtak med 1242E nøkkellås

Komplementær

Antall låser	2
Tilgjengelighet for drift	Front
Standarder	NEMA klassifisering 13 NEMA klassifisering 4X IEC 62208
Produktsertifikater	UL
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
----------------------------	-------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6,305 kg
Forpakning 1 høyde	23 cm
Forpakning 1 bredde	35 cm
Forpakning 1 lengde	46 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------