



Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Serie | Thalassa |
| Produktnavn | Thalassa PLM |
| Kortnavn utstyr | PLM |
| Enclosure type | Multi-purpose |
| Category | Kompakt kabinett |
| Nominal height | 747 mm |
| Nominal width | 536 mm |
| Nominal depth | 300 mm |
| Montering av kapsling | Veggmontert |
| Porttype | Klar |
| Låstyp | 3 mm dobbel-bar lock |

Komplementær

| | |
|----------------------------|---|
| Antall låser | 2 |
| Tilgjengelighet for drift | Front |
| Standarder | NEMA klassifisering 4X NEMA klassifisering 13 IEC 62208 |
| Produktsertifikater | UL |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II |

Miljø

| | |
|----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -40...80 °C |
|----------------------------|-------------|

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 16,33 kg |
| Forpakning 1 høyde | 56 cm |
| Forpakning 1 bredde | 33 cm |
| Forpakning 1 lengde | 78 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|