



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLS
Kortnavn utstyr	PLS
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Isolerende modulboks
Nominal height	270 mm
Nominal width	270 mm
Nominal depth	230 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 deksel: på kabinett 1 rear part: on enclosure låseskruer
Type kropp	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Høyslette deksel
Låstype	Slot skruer

Komplementær

Avtakbare deler	Dekke låseskruer
Materiale	Dekke: polykarbonat Bakre: polyester forsterket med glassfiber
Farge	Body: grey (RAL 7035)
Standarder	NEMA klassifisering 13 IEC 62208 NEMA 4X
Produktsertifikater	UL

Miljø

Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad	IP66 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 conforming to IEC 62262
Brannmotstand	960 °C conforming to IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,045 kg
Forpakning 1 høyde	25 cm
Forpakning 1 bredde	29 cm
Forpakning 1 lengde	29 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------