



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa TBP
Applikasjon	Multi-purpose
Category	Industriell boks
Høyde	291 mm
Bredde	241 mm
Dybde	128 mm
Innvendig høyde	275 mm
Innvendig bredde	225 mm
Innvendig dybde	120 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 cover 4 skruen i dekselet
Type kropp	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Høy gjennomsiktig deksel
Feste av deksel	Plastskruer
Låstyp	Festeskrue flat utenfor forseglet område
Avtakbare deler	Dekke av festeskruer

Komplementær

Materiale	Polycarbonate
Farge	Grå (RAL 7035) Transparent
Standarder	IEC 62208 UL 508 A
Produktsertifikater	TÜV UL
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Mounting location	Utendørs
Vekt	1,2 kg

Miljø

IP-grad	IP66 i samsvar med NEMA 4.4X
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,2 kg
Forpakning 1 høyde	12,8 cm
Forpakning 1 bredde	24,1 cm
Forpakning 1 lengde	29,1 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------