



### Teknisk informasjon

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Serie                 | Thalassa                                  |
| Produktnavn           | Thalassa TBP                              |
| Applikasjon           | Multi-purpose                             |
| Category              | Industriell boks                          |
| Høyde                 | 291 mm                                    |
| Bredde                | 241 mm                                    |
| Dybde                 | 128 mm                                    |
| Innvendig høyde       | 275 mm                                    |
| Innvendig bredde      | 225 mm                                    |
| Innvendig dybde       | 120 mm                                    |
| Montering av kapsling | Veggmontert                               |
| Sammensetning         | 1 kropp<br>1 cover<br>4 skruen i dekselet |
| Type kropp            | Ett stykke støpt                          |
| Type frontdeksel      | Lav gjennomsiktig deksel                  |
| Feste av deksel       | Plastskruer                               |
| Låstyp                | Festeskrue flat utenfor forseglet område  |
| Avtakbare deler       | Dekke av festeskruer                      |

### Komplementær

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Materiale                  | Polykarbonat                   |
| Farge                      | Grå ( RAL 7035)<br>Transparent |
| Standarder                 | IEC 62208<br>UL 508 A          |
| Produktsertifikater        | TÜV<br>UL                      |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II                      |
| Mounting location          | Utendørs                       |
| Vekt                       | 1,12 kg                        |

### Miljø

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med NEMA 4.4X |
| IK beskyttelsesklasse            | IK08 conforming to IEC 62262 |
| Brannmotstand                    | 960 °C                       |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...60 °C                  |
| Operating temperature            | -25...80 °C                  |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 1,12 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 12,8 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 24,1 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 29,1 cm |

## Offer Sustainability

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| REACH fri for SVHC           | Ja  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja  |
| Kvikksølvfri                 | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>  |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|