



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5.5 Mm concrete 5.5 Mm brick 5 mm ALC concrete
Minimum drilling depth	25 mm
Skru diameter	3,5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Shear: 0,5 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,25 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,4 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,2 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,1 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0.04 kN for low density concrete 500 and expanded clay 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 50 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 25 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 40 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 20 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 10 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 4 kg for low density concrete 500 and expanded clay 6)
Fargenyanse	Gul
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm
Lengde	22 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 500
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,00035 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	0,4 g
Forpakning 1 høyde	0,8 cm
Forpakning 1 bredde	0,8 cm
Forpakning 1 lengde	2,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	500
Forpakning 2 vekt	210 g
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	9,4 cm
Forpakning 2 lengde	13,6 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------