



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5.5 Mm concrete 5.5 Mm brick 5 mm ALC concrete
Minimum drilling depth	40 mm
Skru diameter	3,5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 0.04 kN for low density concrete 500 and expanded clay 6) Shear: 0.6 kN for concrete C25 4.5) Pull-out load: 0.4 kN for concrete C25 6) Shear: 0.5 kN for solid brick 4.5) Pull-out load: 0.3 kN for solid brick 6) Shear: 0,15 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 4 kg for low density concrete 500 and expanded clay 6) Shear: 60 kg for concrete C25 4.5) Pull-out load: 40 kg for concrete C25 6) Shear: 50 kg for solid brick 4.5) Pull-out load: 30 kg for solid brick 6) Shear: 15 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5)
Fargenyanse	Rød
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5,5 mm
Lengde	35 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett av 250
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,00052 kg

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,520 g
Forpakning 1 høyde	55,000 mm
Forpakning 1 bredde	78,000 mm
Forpakning 1 lengde	118,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------