



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	6 Mm concrete 6 Mm brick 6 mm ALC concrete
Minimum drilling depth	35 mm
Skrue diameter	3,5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Shear: 0.6 kN for concrete C25 4.5) Pull-out load: 0.4 kN for concrete C25 6) Shear: 0.5 kN for solid brick 4.5) Pull-out load: 0.3 kN for solid brick 6) Shear: 0.2 kN for low density concrete 500 and expanded clay 4.5) Pull-out load: 0.08 kN for low density concrete 500 and expanded clay 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 60 kg for concrete C25 4.5) Pull-out load: 40 kg for concrete C25 6) Shear: 50 kg for solid brick 4.5) Pull-out load: 30 kg for solid brick 6) Shear: 20 kg for low density concrete 500 and expanded clay 4.5) Pull-out load: 8 kg for low density concrete 500 and expanded clay 6)
Fargenyanse	Rød
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	6 mm
Lengde	30 mm



Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,00068 kg

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,680 g
Forpakning 1 høyde	130,000 mm
Forpakning 1 bredde	100,000 mm
Forpakning 1 lengde	220,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------