



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	8 Mm betong 8 Mm murstein 7 mm ALC betong
Minimum drilling depth	45 mm
Skru diameter	5...6 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Shear: 1,2 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,8 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,7 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,4 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,25 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,1 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 120 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 80 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 70 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 40 kg for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 25 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 10 kg for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Brun
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	8 mm
Lengde	40 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,00128 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,5 g
Forpakning 1 høyde	5,8 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------