



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	14 mm betong
Minimum drilling depth	78 mm
Skrue diameter	10...12 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Shear: 4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 2,5 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 400 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 250 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Grå
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	14 mm
Lengde	70 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 10
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,0075 kg

Packing Units

Enhetstyp forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6 g
Forpakning 1 høyde	1,7 cm
Forpakning 1 bredde	1,5 cm
Forpakning 1 lengde	6,9 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yreisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.