



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	16 mm betong
Minimum drilling depth	88 mm
Skruer diameter	12 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

### Komplementær

Praktisk lastekapasitet	Shear: 5 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 3 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Praktisk lastekapasitet	Shear: 500 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 300 kg for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6)
Fargenyanse	Orange
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	16 mm
Lengde	80 mm

### Miljø

Antall pr. sett	Sett á 10
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0,0107 kg

### Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,000 g
Forpakning 1 høyde	16,000 mm
Forpakning 1 bredde	16,000 mm
Forpakning 1 lengde	80,000 mm

### Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

### Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------