



### Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	Thorsman Worklights
Produktnavn	Worklight
Produkt eller type komponent	Lamp
Applikasjon	Mobilt utstyr Lager og parkeringsgarasjer Sykehus Bolig Sports hall

### Komplementær

Installasjonstype	Utendørs
[Ue] merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Forbrukt effekt i W	20 W
Plugg standard	Contour
Luminous flux	2000 lm
Bulb lifespan	50000 t
Fargegjengivelse	R <sub>a</sub> =80
Fargetemperatur	4000 K
Lydpuls-vinkel	110 °
Power factor	0,9
Høyde	229,5 mm
Bredde	204,5 mm
Dybde	40,0 mm
Vekt	850 g

### Miljø

Miljøegenskaper	Vannbestandig Støvbestandig UV-bestandig Støtbestandig
IP-grad	IP65
Omgivelsestemperatur drift	-30...45 °C

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	900 g
Forpakning 1 høyde	23,5 cm
Forpakning 1 bredde	23,5 cm
Forpakning 1 lengde	23,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	7
Forpakning 2 vekt	6,741 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm

Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	112
Forpakning 3 vekt	119,856 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

## Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------