

Mer om VCF4GE

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**VCF4GE**

Fra 12 til 175A. Både til bunn- og frontmontasje. Standard 3-polet, men komplett

EI-nummer: 1475460

EAN: 3389110543902



Last ned produktdatablad for VCF4GE 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys VARIO
Kortnavn utstyr	VCF
Produkt eller type komponent	Enclosed emergency stop switch disconnecter
Prestasjonsnivå	Høy ytelse
Antall poler	3P
Kontrolltype	Dreihåndtak
Farge på grep	Rød
Farge på frontplate til grep	Gul
Dreihåndtaket låste	1 to 3 padlocks 4..8 mm

Komplementær

Merking	0 - 1
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current	63 A
[Ie] nominell driftsstrøm	57 A (AC-23A) på 400V
Nominell forbrukt effekt drift W	30 kW på 400V (AC-23) 22 kW på 400V (AC-3)
Intermitterende driftsklasse	30
Making capacity (I rms)	800 A på 400V AC-21A 800 A på 400V AC-22A 800 A på 400V AC-23A
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	2.1 kA at 400 V at Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current	960 A på 400V 1 s
Rated conditional short-circuit current	10 kA på 400V - tilhørende sikring 80 A aM 10 kA på 400V - tilhørende sikring 80 A gG
Bryteevne	640 A på 400V (AC-21A) 640 A på 400V (AC-22A) 640 A på 400V (AC-23A)
Mekanisk levetid	30000 sykuser

Elektrisk levetid	30000 sykluser AC-21 30000 sykluser DC-1...5
Miljøegenskaper	Standard miljø
Egnet for isolasjon	Ja
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling kabel 16 mm ² - kabel stivhet: fleksibel - med endehylsø Skrutilkobling kabel 25 mm ² - kabel stivhet: solid
Tiltrekningsmoment	4 N.m - on screw clamp terminals
Brannmotstand	960 °C conforming to IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Høyde	180 mm
Bredde	157 mm
Dybde	152 mm
Vekt	0,93 kg
Miljø	
Standarder	IEC 60947-4-1 IEC 60204
Protective treatment	TC
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
Mekanisk robusthet	Vibrasjoner 10...150 Hz (1 gn) i samsvar med IEC 60068-2-6 Shocks 11 ms (30 Gn) conforming to IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	923 g
Forpakning 1 høyde	16,8 cm
Forpakning 1 bredde	18,6 cm
Forpakning 1 lengde	19,6 cm
Enhetsstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	32
Forpakning 2 vekt	43,21 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months