

Mer om VCFN20GE

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**VCFN20GE**

Fra 12 til 175A. Både til bunn- og frontmontasje. Standard 3-polet, men komplett

EI-nummer: 1475474

EAN: 3389110759990



Last ned produktdatablad for VCFN20GE 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys Mini-VARIO
Kortnavn utstyr	VCFN
Produkt eller type komponent	Nødstoppbryter skille
Prestasjonsnivå	Standard
Antall poler	3P
Kontrolltype	Dreihåndtak
Farge på grep	Rød
Farge på frontplate til grep	Gul
Dreihåndtaket låste	1 til 3 hengelåser 4...8 mm

Komplementær

Merking	0 - 1
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Uimp] Nominell impuls spenning	8 kV
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	16 A
[Ie] nominell driftsstrøm	11 A (AC-23A) på 400V
Nominell forbrukt effekt drift W	5,5 kW på 400V (AC-23) 4 kW på 400V (AC-3)
Intermitterende driftsklasse	30
Making capacity (I Rms)	200 A på 400V AC-21A 200 A på 400V AC-22A 200 A på 400V AC-23A
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	0,5 kA på 400V på Ipeak
[Icw] rated short-time withstand Rms current	140 A på 400V 1 s
Rated conditional short-circuit current	6 kA på 400V - tilhørende sikring 20 A aM 6 kA på 400V - tilhørende sikring 20 A gG
Bryteevne	200 A på 400V (AC-21A) 200 A på 400V (AC-22A) 200 A på 400V (AC-23A)
Mekanisk levetid	50000 sykuser

Elektrisk levetid	30000 sykluser DC-1...5 50000 sykluser AC-21
Egnet for isolasjon	Ja
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: connector kabel (kabler) 4 mm ² fleksibel med Styrekrets: connector kabel (kabler) 4 mm ² solid
Tiltrekningsmoment	Styrekrets: 0,7 N.m - på connector
Brannmotstand	960 °C conforming to IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Høyde	131 mm
Bredde	82,5 mm
Dybde	106 mm
Vekt	0,422 kg
Miljø	
Standarder	IEC 60947-4-1
Protective treatment	TC
Mekanisk robusthet	Vibraasjoner 10...150 Hz (1 gn) i samsvar med IEC 60068-2-6 Shocks 11 ms (30 Gn) conforming to IEC 60068-2-27
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	304 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	14 cm
Forpakning 1 lengde	11 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	7
Forpakning 2 vekt	2,438 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetsstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	112
Forpakning 3 vekt	72,452 kg
Forpakning 3 høyde	77 cm
Forpakning 3 bredde	60 cm
Forpakning 3 lengde	80 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months