

Mer om VW3A4407

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



VW3A4407

57A EMC Footprint filter

EI-nummer: 4147468

EAN: 3389118065642

 [Last ned produktdatablad for VW3A4407](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	EMC inngangsfiler
Serie kompatibilitet	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 212
Kompatibilitet	ATV212HD37N4 ATV212HD45N4 ATV21HD37N4 ATV21HD45N4 ATV61HD30N4 ATV61HD37N4 ATV71HD30N4 ATV71HD37N4 ATV71WD30N4 ATV71WD37N4
Produktspesifikk applikasjon	Radio interference input filter
[In] merkestrøm	92 A
Varmetap	16 W for ATV21HD37N4 23 W for ATV21HD45N4 30 W
Antall faser i nettverket	Tre-fase

Komplementær

Elektrisk tilkobling	Klemme 50 mm ² AWG 0
Tiltrekningsmoment	6 N.m
Maximum earth leakage current	60 mA på 400 V 50 Hz 106 mA på 480 V 60 Hz
Power supply voltage	200..240 V 380..500 V
Toleranse	0,1
Vekt	17 kg

Miljø

IP-grad	IP20 IP41 (upper part)
Relativ fuktighet	0..93 % i samsvar med IEC 68-2-3
Omgivelsestemperatur for drift	-10..50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40..65 °C

Operating altitude	<= 1000 m uten strøm belastningsreduksjon <= 1000 m without derating 1000...3000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Vibrasjonsmotstand	1 gn (f= 13...150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 1.5mm topp til topp (f= 3...13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	15 gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
Standarder	EN 133200 EN/IEC 61800-3
Packing Units	
Forpakning 1 vekt	17,600 kg
Forpakning 1 høyde	2,000 dm
Forpakning 1 bredde	3,350 dm
Forpakning 1 lengde	7,050 dm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Contractual warranty	
Garanti	18 months