

Mer om VW3A5103

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



VW3A5103 Motordrossel 90A

EI-nummer: 4147492

EAN: 3389118065918

Last ned produktdatablad for VW3A5103 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Motor choke
Serie kompatibilitet	Altivar 212 Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[In] merkestrøm	90 A
Kompatibilitet	ATV61H075N4 ATV61HU15N4 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU40N4 ATV61W075N4 ATV61W075N4C ATV61WU15N4 ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4 ATV61WU30N4C ATV61WU40N4 ATV61WU40N4C ATV71H075N4 ATV71HU15N4 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71P075N4Z ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4 ATV61HD11N4 ATV61HD11Y ATV61HD15N4 ATV61HD18N4 ATV61HU22S6X ATV61HU30M3 ATV61HU30S6X ATV61HU30Y ATV61HU40M3 ATV61HU40S6X ATV61HU40Y ATV61HU55M3 ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU55Y ATV61HU75M3

ATV61HU75N4
ATV61HU75S6X
ATV61HU75Y
ATV61WD11N4
ATV61WD11N4C
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV61WU75N4
ATV61WU75N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD11Y
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HU15S6X
ATV71HU22S6X
ATV71HU22Y
ATV71HU30M3
ATV71HU30S6X
ATV71HU30Y
ATV71HU40M3
ATV71HU40S6X
ATV71HU40Y
ATV71HU55M3
ATV71HU55N4
ATV71HU55S6X
ATV71HU55Y
ATV71HU75M3
ATV71HU75N4
ATV71HU75S6X
ATV71HU75Y
ATV71PD11N4Z
ATV71PU55N4Z
ATV71PU75N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4
ATV71WD18N4
ATV71WU55N4
ATV71WU75N4
ATV212H075M3X
ATV212H075N4
ATV212HD11M3X
ATV212HD11N4
ATV212HU15M3X
ATV212HU15N4
ATV212HU22M3X
ATV212HU22N4
ATV212HU30M3X
ATV212HU30N4
ATV212HU40M3X
ATV212HU40N4
ATV212HU55M3X
ATV212HU55N4
ATV212HU75M3X
ATV212HU75N4
ATV212W075N4
ATV212W075N4C
ATV212WD11N4
ATV212WD11N4C
ATV212WU15N4
ATV212WU15N4C
ATV212WU22N4
ATV212WU22N4C
ATV212WU30N4
ATV212WU30N4C
ATV212WU40N4
ATV212WU40N4C
ATV212WU55N4
ATV212WU55N4C
ATV212WU75N4
ATV212WU75N4C
ATV61HD11M3X
ATV61HD15M3X
ATV61HD15Y
ATV61HD18M3X
ATV61HD18Y
ATV61HD22M3X

ATV61HD22N4
 ATV61HD22Y
 ATV61HD30N4
 ATV61HD30Y
 ATV61HD37N4
 ATV61WD22N4
 ATV61WD22N4C
 ATV61WD30N4
 ATV61WD30N4C
 ATV61WD37N4
 ATV61WD37N4C
 ATV71HD11M3X
 ATV71HD15M3X
 ATV71HD15Y
 ATV71HD18M3X
 ATV71HD18Y
 ATV71HD22M3X
 ATV71HD22N4
 ATV71HD22Y
 ATV71HD30Y
 ATV71HD37N4
 ATV71WD30N4
 ATV71WD37N4
 ATV630 variable speed drive - 2,2 kW, 500...690 V Tre-fase
 ATV630 variable speed drive - 3 kW, 500...690 V Tre-fase
 ATV630 variable speed drive - 4 kW, 500...690 V Tre-fase
 ATV630 variable speed drive - 5,5 kW, 500...690 V Tre-fase
 ATV630 variable speed drive - 7,5 kW, 500...690 V Tre-fase
 ATV630 variable speed drive - 11 kW, 500...690 V Tre-fase
 ATV930 variable speed drive - 2,2 kW, 500...690 V Tre-fase
 ATV930 variable speed drive - 3 kW, 500...690 V Tre-fase
 ATV930 variable speed drive - 4 kW, 500...690 V Tre-fase
 ATV930 variable speed drive - 5,5 kW, 500...690 V Tre-fase
 ATV930 variable speed drive - 7,5 kW, 500...690 V Tre-fase
 ATV930 variable speed drive - 11 kW, 500...690 V Tre-fase
 ATV630 variable speed drive, 3 hp, 600 V Tre-fase
 ATV630 variable speed drive, 5 hp, 600 V Tre-fase
 ATV630 variable speed drive, 7,5 hp, 600 V Tre-fase
 ATV630 variable speed drive, 10 hp, 600 V Tre-fase
 ATV630 variable speed drive, 15 hp, 600 V Tre-fase
 ATV930 variable speed drive, 3 hp, 600 V Tre-fase
 ATV930 variable speed drive, 5 hp, 600 V Tre-fase
 ATV930 variable speed drive, 7,5 hp, 600 V Tre-fase
 ATV930 variable speed drive, 10 hp, 600 V Tre-fase
 ATV930 variable speed drive, 15 hp, 600 V Tre-fase

Nedded quantity

1

Elektrisk tilkobling

Bare wires diameter: 9 mm

Komplementær

Maximum motor cable length	300 m skjernet kabel 2,2...7,5 kW på 200 - 240 V 1 300 m uskjernet kabel 2,2...7,5 kW på 200 - 240 V 1 150 m skjernet kabel 11...22 kW på 200 - 240 V 1 300 m uskjernet kabel 11...22 kW på 200 - 240 V 1 160 m skjernet kabel 0,75...18,5 kW på 380...480 V 1 200 m uskjernet kabel 0,75...18,5 kW på 380...480 V 1 140 m skjernet kabel 22...30 kW på 380...480 V 1 170 m uskjernet kabel 22...30 kW på 380...480 V 1 75 m skjernet kabel 2,2...7,5 kW på 500...600 V 1 150 m uskjernet kabel 2,2...7,5 kW på 500...600 V 1 65 m skjernet kabel 2,2...30 kW på 500...690 V 1 100 m uskjernet kabel 2,2...30 kW på 500...690 V 1 150 m skjernet kabel 2,2...7,5 kW på 500...690 V 2 250 m uskjernet kabel 2,2...7,5 kW på 500...690 V 2 100 m skjernet kabel 2,2...30 kW på 500...690 V 2 150 m uskjernet kabel 2,2...30 kW på 500...690 V 2 97 m skjernet kabel 37 kW på 380...480 V 1 166 m uskjernet kabel 37 kW på 380...480 V 1
Dv/dt	500 V/μs max at 400 V 750 V/μs max at 500 V 1000 V/μs max at 690 V
Varmetap	350 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Beskyttelsestype	Thermal protection av temperature-controlled switch, utløser temperatur: 125 °C for <250 V AC, <0,5 A
Omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C
Vekt	10 kg
Miljø	
IP-grad	IP20 (with kits VW3A9612,613) IP00
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	9,727 kg
Forpakning 1 høyde	26,5 cm
Forpakning 1 bredde	28 cm
Forpakning 1 lengde	28 cm
Enhetsstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	90,82 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm

Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Contractual warranty	
Garanti	18 months