

Mer om VW3A7701

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**VW3A7701****Bremsemotstand 100 ohm 50W**

EI-nummer: 4174187

EAN: 3389118065734

 Last ned produktdatablad for VW3A7701

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar
Serie kompatibilitet	Altivar Easy 310 Altivar 312 Altivar 61 Altivar 12 Altivar 71 Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 31C
Kompatibilitet	ATV31C018M2 ATV31C037M2 ATV31C037N4 ATV31C055M2 ATV31C055N4 ATV31C075M2 ATV31C075N4 ATV31CU11M2 ATV31CU11N4 ATV31CU15M2 ATV31CU15N4 ATV31CU22N4 Variable speed drive ATV310 på 1,5 kW Variable speed drive ATV310 på 2,2 kW ATV31CU30N4 ATV31CU40N4 Variable speed drive ATV310 at 3 kW Variable speed drive ATV310 at 4 kW ATV12H018F1 ATV12H018M2 ATV12H018M3 ATV12H037F1 ATV12H037M2 ATV12H037M3 ATV12H055M2 ATV12H075F1 ATV12H075M2 ATV12H075M3 ATV12HU15M2 ATV12HU15M3 ATV12P037F1 ATV12P037M2 ATV12P037M3 ATV12P055M2 ATV12P075M2 ATV12P075M3 ATV12PU15M3 ATV312H018M2 ATV312H018M3 ATV312H037M2 ATV312H037M3 ATV312H037N4 ATV312H055M2 ATV312H055M3 ATV312H055N4 ATV312H075M2 ATV312H075M3

ATV312H075N4
 ATV312HU11M2
 ATV312HU11M3
 ATV312HU11N4
 ATV312HU15M2
 ATV312HU15M3
 ATV312HU15N4
 ATV312HU22N4
 ATV312HU30N4
 ATV312HU40N4
 ATV32H018M2
 ATV32H037M2
 ATV32H037N4
 ATV32H055M2
 ATV32H055N4
 ATV32H075M2
 ATV32H075N4
 ATV32HU11M2
 ATV32HU11N4
 ATV32HU15M2
 ATV32HU15N4
 ATV32HU22N4
 ATV32HU30N4
 ATV32HU40N4
 ATV61H075M3
 ATV61H075N4
 ATV61HU15N4
 ATV61HU22N4
 ATV61HU30N4
 ATV61HU30Y
 ATV61HU40N4
 ATV61HU40Y
 ATV61HU55Y
 ATV61HU75Y
 ATV61W075N4
 ATV61W075N4C
 ATV61WU15N4
 ATV61WU15N4C
 ATV61WU22N4
 ATV61WU22N4C
 ATV61WU30N4
 ATV61WU30N4C
 ATV61WU40N4
 ATV61WU40N4C
 ATV61WU55N4
 ATV61WU55N4C
 ATV71H037M3
 ATV71H075M3
 ATV71H075N4
 ATV71HU15N4
 ATV71HU22N4
 ATV71HU22Y
 ATV71HU30N4
 ATV71HU30Y
 ATV71HU40N4
 ATV71HU40Y
 ATV71HU55Y
 ATV71P075N4Z
 ATV71PU40N4Z
 ATV71W075N4
 ATV71WU40N4
 ATV71PU15N4Z
 ATV71PU22N4Z
 ATV71WU15N4
 ATV71WU22N4
 ATV71PU30N4Z
 ATV71WU30N4

Average power available

50 W på 50 °C
58 W på 40 °C

Ohmsk verdi

100 Ohm

Komplementær

Elektrisk tilkobling

Klemme, tilkoblingskapasitet: ≤ 1,5 mm² / AWG
 16 for temperatur kontrollbryter
 Klemme, tilkoblingskapasitet: ≤ 4 mm² / AWG
 28 for drive

Beskyttelsestype	Thermal protection via drive or temperature control switch på 120 °C
[Ue] merkespenning	24 V DC på 0,1 A 250 V AC på 1 A
Temperature controlled switch contact resistance	60 µOhm
Vekt	1,9 kg
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	0..50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
IP-grad	IP20
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,938 kg
Forpakning 1 høyde	20,6 cm
Forpakning 1 bredde	21,4 cm
Forpakning 1 lengde	38,8 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Contractual warranty	
Garanti	18 months