



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Serie | VigiPacT |
| Kortnavn utstyr | TOA |
| Produkt eller type komponent | Toroid jordfeilstrom |
| Applikasjon | Utstyrsovervåking og kontroll |
| Current sensor type | OA type splittbar toroid |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 250 A |

Komplementær

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Omsetningsforhold trafo | 1/1000 |
| Type nettverk | AC/DC |
| Nettverksfrekvens | 50...400 Hz |
| [Ui] isolasjonsspennning | 1000 V |
| Overspenningskategori | IV |
| [Uimp] Nominell impulsspennning | 12 kV |
| Calorific value | 16.35 MJ |
| Vekt | 1,5 kg |
| Høyde | 224 mm |
| Bredde | 224 mm |
| Dybde | 44 mm |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -35...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -55...85 °C |
| Standarder | IEC 60947-2 |
| Produktsertifikater | CE |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 1,62 kg |
| Forpakning 1 høyde | 5,7 cm |
| Forpakning 1 bredde | 21,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 26,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S04 |
| Antall enheter forpakning 2 | 14 |
| Forpakning 2 vekt | 23,483 kg |
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |
| Forpakning 2 bredde | 40 cm |
| Forpakning 2 lengde | 60 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|