



### Teknisk informasjon

Serie	VigiPacT
Kortnavn utstyr	PA50
Produkt eller type komponent	Toroid jordfeilstrøm
Applikasjon	Utstyrsovervåking og kontroll
Kompatibel med	RH10M residual current protection relay RH10P residual current protection relay RH21M residual current protection relay RH21P residual current protection relay RH68M residual current protection relay RH86M residual current protection relay RH86P residual current protection relay RH99M residual current protection relay RH99P residual current protection relay RH197M residual current protection relay RH197P residual current protection relay RHUs residual current protection relay RMH residual current protection relay
Current sensor type	A type lukket toroid
[Ie] nominell driftsstrøm	85 A

### Komplementær

Omsetningsforhold trafo	1/1000
Type nettverk	AC/DC
Nettverksfrekvens	45...440 Hz
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	100 kA for 0.5 s
Diff.strøm kortslutningsmotstand	85 kA / 0.5 s i samsvar med IEC 60947-2
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
Overspenningskategori	IV
[Uimp] Nominell impuls-spenning	12 kV
Monteringsmetode	Fast ( tett bakplate) Fast ( profilert plate) Fast ( perforert bakplate) Klips på ( DIN skinne) Klips på ( Vigirex rele)
Calorific value	1.42 MJ
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkopling 0,22 mm <sup>2</sup>
Diameter	Indre: 50 mm
Yttre diameter kabel	25 mm: 50 mm <sup>2</sup> (maksimum)
Vekt	0,2 kg
Høyde	108 mm
Bredde	88 mm
Dybde	29 mm

## Miljø

IP-grad	Plugg: IP20 IP30
Miljødata	Varmedamp ute av drift ( 4 poler i serie) : 28 sykluser i samsvar med IEC 60068-2-30 Salttåke: Kb/2 i samsvar med IEC 60068-2-52 Varmedamp i drift: kategori C2: 48 timer i samsvar med IEC 60068-2-56
Forurensninggrad	Nivå 3 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...85 °C
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	CE

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	180 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	12,8 cm
Forpakning 1 lengde	17,1 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	18,766 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------