



### Teknisk informasjon

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Serie                        | VigiPacT                      |
| Kortnavn utstyr              | IA80                          |
| Produkt eller type komponent | Toroid jordfeilstrom          |
| Applikasjon                  | Utstyrsovervåking og kontroll |
| Current sensor type          | A type lukket toroid          |
| [Ie] nominell driftsstrøm    | 160 A                         |

### Komplementær

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Omsetningsforhold trafo         | 1/1000      |
| Type nettverk                   | AC/DC       |
| Nettverksfrekvens               | 45...440 Hz |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 1000 V      |
| Overspenningskategori           | IV          |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning | 12 kV       |
| Calorific value                 | 3.19 MJ     |
| Vekt                            | 0,42 kg     |
| Høyde                           | 122 mm      |
| Bredde                          | 150 mm      |
| Dybde                           | 44 mm       |

### Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -35...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -55...85 °C |
| Standarder                       | IEC 60947-2 |
| Produktsertifikater              | CE          |

### Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 332 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 5,4 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 13,2 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 16,4 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S04       |
| Antall enheter forpakning 2 | 40        |
| Forpakning 2 vekt           | 14,046 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 40 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 60 cm     |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|