



### Teknisk informasjon

Serie	VigiPacT
Kortnavn utstyr	SA200
Produkt eller type komponent	Toroid jordfeilstrom
Applikasjon	Utstyrsovervåking og kontroll
Current sensor type	A type lukket toroid
[Ie] nominell driftsstrøm	400 A

### Komplementær

Omsetningsforhold trafo	1/1000
Type nettverk	AC/DC
Nettverksfrekvens	45...440 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
Overspenningskategori	IV
[Uimp] Nominell impuls-spenning	12 kV
Calorific value	7.05 MJ
Vekt	1,32 kg
Høyde	256 mm
Bredde	274 mm
Dybde	46 mm

### Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...85 °C
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	CE

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,1 kg
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	27 cm
Forpakning 1 lengde	28,4 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	13,966 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	48

Forpakning 3 vekt	67,864 kg
Forpakning 3 høyde	50 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------