



Teknisk informasjon

Serie	VigiPacT
Kortnavn utstyr	L
Produkt eller type komponent	Toroid jordfeilstrøm
Applikasjon	Utstyrsovervåking og kontroll
Current sensor type	Rektangulær toroid
[Ie] nominell driftsstrøm	3200 A

Komplementær

Omsetningsforhold trafo	1/1000
Overspenningskategori	IV
[Uimp] Nominell impulsspenning	12 kV
Vekt	21,16 kg
Høyde	281 mm
Bredde	572 mm
Dybde	72 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-35...80 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...100 °C
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	CE

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	18,05 kg
Forpakning 1 høyde	18 cm
Forpakning 1 bredde	35 cm
Forpakning 1 lengde	66 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	9
Forpakning 2 vekt	199,668 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------