



Teknisk informasjon

Serie	VigiPacT
Kortnavn utstyr	RHU
Produkt eller type komponent	Residual current protection relay
Relefunksjon	Rele med automatisk reset Rele med manuell reset
Montering	Front panel
Jordfeilvern klasse	Type A
Type innstillinger	Tastatur Modbus adresse
Type jordfeilbeskyttelse	Justrbar
[the] konvensjonell kapslet termisk strøm	8 A
Effektforbruk	8 VA
Jordingssystem	TT IT TN-S
Tilbakestille	Remote reset

Komplementær

Test funksjon	Fjern test Fjern test (via kommunikasjon) Lokal
Oppdateringstid	0.5 s
Kommunikasjonsfunksjoner	Modbus slave
Manipuleringsikre innstillinger	Kodebeskyttet
Bredde	72 mm
Høyde	72 mm
Dybde	117 mm
Mål på utsparring	68 x 68 mm
Vekt	0,3 kg

Miljø

Overspenningskategori	IV
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon

 [Produktmiljøprofil](#)

Produktets livssyklus

 [Informasjon Om Levetidsslutt](#)
