



Teknisk informasjon

Serie	VigiPacT
Kortnavn utstyr	RMH
Produkt eller type komponent	Monitoring relay
Relefunksjon	Rele med automatisk reset
Montering	Front panel
Type innstillinger	Tastatur Modbus adresse
Type jordfeilbeskyttelse	Justrbar
[I]the konvensjonell kapslet termisk strøm	8 A
Effektforbruk	8 VA
Jordingssystem	TN-S IT TT

Komplementær

Test funksjon	Lokal Fjern test (via kommunikasjon)
Oppdateringstid	0.5 s
Kommunikasjonsfunksjoner	Modbus slave
Manipuleringsikre innstillinger	Kodebeskyttet
Bredde	72 mm
Høyde	72 mm
Dybde	117 mm
Mål på utsparring	68 x 68 mm
Vekt	0,3 kg

Miljø

Overspenningskategori	IV
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	500 g
Forpakning 1 høyde	8,5 cm
Forpakning 1 bredde	11,1 cm
Forpakning 1 lengde	15,3 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	12,766 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------