



Teknisk informasjon

Serie	Vigilohm
Produktspekter	Vigilohm
Kortnavn utstyr	HRP
Produkt eller type komponent	Hospital remote panel
Kompatibel med	Vigilohm IM IM20-H
Lydsignalapparater	Issolasjon eller elektrisk feil: buzzer Justbar 80 dB

Komplementær

Auxiliary supply voltage	24 V DC
Strømforbruk	65 mA
Materiale	Plast
Start/stopp	Trykknapp: test installasjons isolasjon Trykknapp: stopp alarm buzzer
Lokal varsling	Isolasjonsfeil: varselampe (Orange) Elektrisk feil: varselampe (rød) Normal drift: varselampe (grønn)
Vekt	0,5 kg
Bredde	170 mm
Høyde	170 mm
Dybde	20 mm

Miljø

IP-grad	IP54
IK beskyttelsesklasse	IK08
Driftshøyde	2000 m
Relativ fuktighet	90 %
Standarder	IEC 60364-7-710: medisinsk plassering IEC 61557-8: sikkerhet IEC 60601-1: elektromedisinsk utstyr
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	342 g
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	20,5 cm
Forpakning 1 lengde	21,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	4,13 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm

Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------